



GSK 400-400 1-K Spezialprimer

Acrylharzgrundierung mit Korrosionsschutz grau

Artikel-Beschreibung:

- ⇒ optimaler und dauerhafter Rostschutz
- ⇒ stark füllend und abdeckend
- ⇒ witterungsbeständig und schnelltrocknend
- ⇒ mit ungiftigen Aktivpigmenten
- ⇒ Korrosions- und Rostschutz durch Doppelwirkung

Technische Daten:

Farbe:	grau
Abriebfestigkeit:	sehr gut
Dichte bei 20°C:	0,73-0,75 kg/m ³
Lagerung +5°C - +30°C:	24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche

- ⇒ Schutzversiegelung z. B. für Rohrleitungen, Metalle, Holz etc.
- ⇒ Für Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen
- ⇒ bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Acrylharz auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen
- ⇒ als Grundierung für nachfolgende Anstriche



Anwendung:

Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln (bis Mischball hörbar). Die zu behandelnde Fläche mit einer Drahtbürste reinigen oder besser sandstrahlen. Oberfläche muss fettfrei und sauber sein.

Beste Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C.

Aus ca. 25 – 30 cm Abstand mit kurzen Sprühbewegungen auftragen.

Artikel-Nr.

GSK 400-400

grau

Spraydose 400 ml