



GSK 251 Waterproof

Einkomponentiger, lösemittelfreie und wasserdichte Abdichtung

Artikel-Beschreibung:

- ⇒ kann überstrichen werden
- ⇒ niederviskoses Produkt
- ⇒ gute Spaltüberbrückung
- ⇒ Verklebung
- ⇒ kurze Aushärtezeiten
- ⇒ UV- und Wetterbeständigkeit
- ⇒ hervorragende Verarbeitbarkeit, nur 2 Anstriche sind notwendig ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Beton, Holz, Keramik, Metall, Dachpappe, u.v.m.
- ⇒ Car Hifi Isolierung Innenraum, Unterboden
- ⇒ Haftung auch auf alten und feuchten Oberflächen
- ⇒ hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse
- ⇒ keine nachträgliche Klebrigkeit der Oberfläche
- ⇒ härtet bei Raumtemperatur
- ⇒ einfach zu verarbeiten bei +5°C bis +40°C

Technische Daten:

Farbe:	grau
Temperaturbeständigkeit:	-40° - +90°C
Lagerung +5°C - +30°C:	12 Monate

Einsatzbereiche:

- ⇒ Abdichtungen gegen Feuchtigkeit in Rissen und Brüchen im Mauerwerk
- ⇒ Abdichtungen innen und außen das Herstellen von Wasserdichtigkeit bei Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachtraufen, Rohrzusammenführungen, Wandanschlüssen, Kaminanschlüsse außen, Außenlüftungen etc.
- ⇒ Schutz für offene Flächen bei Holzkonstruktionen
- ⇒ nicht geeignet für Abdichtungen von Flächen, die permanent unter Wasser stehen Schicht der Beschichtung einbetten und entsprechend befestigen/andrücken.
- ⇒ **dem Rohrleitungsbau:** zum Schutzanstrich



Verbrauch:

ca. 1,3 kg/m² bei ca. 1mm starker Auftragsdicke
ca. 2,1 kg/m² bei ca. 2mm starker Auftragsdicke

Artikel-Nr.:

GSK 251-01	1,2kg Dose VP 6 Stück
GSK 251-07	7kg Eimer VP 5 Stück Anfrage
GSK 251-14	14kg Eimer VP 1 Stück Anfrage